



Eigenschaften

- - Dolby Atmos & DTS:X 7.1.4 Dekodierung
- 4K (UHD) HDMI2.0b mit HDCP2.2
- 7 HDMI Eingänge, 2 HDMI Ausgänge, eARC kompatibel
- Dirac Live® Raumkorrektur
- ESS 9026PRO audiophiler DAC
- Class A/B Endstufen
- Frame-Typ-Transformatoren
- Wifi / Ethernet, RS232 und IR-Steuerung
- Google Cast/UPnP-Funktionalität für Audio-Streaming
- Bluetooth
- Kostenloses MusicLife iOS und Android UPnP und Steuerungs-App

Atemberaubender Realismus, eindringlicher Klang

Der AVR10 ist ein leistungsstarker Audio/Video-Receiver, der atemberaubenden Realismus für das ultimative Heimkinoerlebnis bietet. Mit einer beeindruckenden 12-Kanal-Surround-Lösung und den neuesten CODECs von Dolby, DTS und IMAX Enhanced steht der AVR10 für Klangqualität und technische Spitzenleistungen. Der AVR10 verfügt über die effiziente Class AB-Verstärkung für eine Transparenz, die den faszinierendsten Klang liefert. Audiophile Hörerlebnisse werden mit dem vollen 12-Kanal-Dirac optimiert. Kalibrierung an Bord sowie einfaches Streaming mit einem mobilen Gerät über die native App der Wahl via Apple Airplay2 oder Google Chromecast.

  

COMPATIBLE
 DOLBY
VISION

 dts

 dts
VIRTUAL X

 Dirac Live

AVR10

Class AB AV Receiver

ARCAM

2 Kanäle, 20 Hz - 20 kHz, <0.02% THD		80 W / 100 W
2 Kanäle, 1 kHz, 0,2% THD		85 W / 120 W
7 Kanäle, 1 kHz, 0,2% THD		60 W / 85 W
Geräuschabstand (A-wtd)		<0,15 mV
Stereo-Line-Eingänge		
Maximale Eingangsspannung		4,5 V rms
Nennempfindlichkeit		1 V, 2 V, 4 V (einstellbar)
Eingangsimpedanz		47 k Ω
Signal/Rauschabstand (A-wtd ref 100 W) normal / stereo direct		100 dB / 110 dB
Frequenzbereich		20 Hz—20 kHz \pm 0,2 dB
Vorverstärker Ausgänge		
Nenn-Ausgangspegel		1 V RMS (max. 5 V RMS)
Ausgangsimpedanz		560 Ω
Klirrfaktor (20 Hz—20 kHz)		-100 dB
Kopfhörer-Ausgang		
Maximaler Ausgangspegel an 32 Ω		5 Vrms
Ausgangsimpedanz		< 100 Ω
Sonstiges		
Spannungsversorgung		110–120 V oder 220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)		1,5 kW (Thermische Verlustleistung ca. 5200 BTU /Std.)
Leistungsaufnahme (leerlauf, Typisch)		90 W (Thermische Verlustleistung ca. 340 BTU / Std.)
Leistungsaufnahme (Standby)		<0,5 W
Abmessungen B x T (inkl. LS-Anschlüsse) x H (inkl. FüÙe)		433 x 425 x 171 mm
Gewicht (netto)		16,5 kg
Gewicht (brutto)		19,8 kg
Lieferumfang		Netzkabel Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien Handbuch DAB/FM-Antenne 3 x WiFi/Bluetooth-Antennen Einmessmikrofon USB-Kabel
EAN		6925281946998

